
DataSheet Техническая документация к электронным компонентам на русском языке.

Главная О Сайте Контакты

Главная › Диоды › Диод ГД507

Диод ГД507

ГД507



Корпус диода ГД507

Характеристики диода КД509

Параметр	Обозначение	Маркировка	Значение	Ед. изм.
Максимальное постоянное обратное напряжение.	$U_{обр\ max}$, $U_{обр\ и\ max}$	**ГД507А**	**20**	В
Максимальный постоянный прямой ток.	$I_{пр\ max}$, $I_{пр\ ср\ max}$, $I^{*}_{пр\ и\ max}$	**ГД507А**	**16**	мА
Максимальная рабочая частота диода	$f_{д\ max}$	**ГД507А**	**—**	МГц
Постоянное прямое напряжение	$U_{пр}$ не более (при $I_{пр}$, мА)	**ГД507А**	**0.5 (5)**	В
Постоянный обратный ток	$I_{обр}$ не более (при $U_{обр}$, В)	**ГД507А**	**50 (20)**	мкА
Время обратного восстановления — время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента достижения обратным током заданного значения	$t_{вос,\ обр}$	**ГД507А**	**0.1**	мкс
Общая емкость	$C_{д}$ (при $U_{обр}$, В)	**ГД507А**	**0.8 (5)**	пФ

Описание значений со звездочками(*) смотрите в буквенных обозначениях

Поиск ... ПОИСК

РУБРИКИ

- Даташиты
- Компьютеры
- Оригиналы
- Руководства по ремонту
- Справочник
- Телефоны

- Транзисторы
- Тиристоры
- Диоды
- Стабилитроны
- Радиолампы
- STM32
- Микросхемы
  - Операционные усилители
- Тумблеры, кнопки и переключатели
- Реле
- Трансформаторы
- Конденсаторы
- Калькуляторы